

TECHNISCHES DATENBLATT

Konstruktionscharakteristik:

Konstruktion	Gewebt
Basismaterial	100% Polyamid (schwarz und weiß)
Apperatur	Synthetik Harz

PRODUKT:

DYNATEX® Klettverschlüsse
HAKEN UND FLAUSCHBAND

Breitentoleranz:

Breite	< 50 mm Nominal	+/- 1,0 mm
Breite	> 50 mm Nominal	+/- 1,5 mm
Breite	> 107 mm Nominal	+/- 2,0 mm

DIN EN 12242

Mittlere Abschälfestigkeit nach 1 x Öffnung und Schließen (gemessen mit 30 mm):

2,49 N/cm	DIN ANFORDERNG 1,3N/cm
-----------	------------------------

DIN EN 12242 (DIN 1414)

Mittlere Abschälfestigkeit nach 10.000 x Öffnen und Schließen (gemessen mit 30 mm):

0,96 N/cm	DIN ANFORDERNG 0,65 N/cm
-----------	--------------------------

DIN EN 13780

Mittlere Längsscherfestigkeit nach 1 x Öffnen und Schließen (gemessen mit 30 mm):

11,7 N/cm	DIN ANFORDERNG 6,0 N/cm
-----------	-------------------------

DIN EN 13780

Mittlere Längsscherfestigkeit nach 10.000 x Öffnen und Schließen (gemessen mit 30 mm):

4,9 N/cm	DIN ANFORDERNG 3,0 N/cm
----------	-------------------------

REIßFESTIGKEIT

210 N/cm

Restschrumpfen nach dem Waschen (3 x mit 60°)

max. 4%

Die Informationen dieses Datenblattes beruhen auf zuverlässigen Test- und Versuchsmethoden. Die Durchschnittswerte beziehen sich auf den Durchschnitt zum Zeitpunkt der Herstellung dieses Dokuments. Alle diese Angaben entbinden den Verbraucher nicht, sich selbst zu vergewissern (Tests), ob das Klettband geeignet ist. Die Verantwortung für den Gebrauch dieses Produkts liegt beim Anwender.